



Technische Daten Ledvance LED  
Linear Pendelleuchte IndiviLED 42W  
4650lm - 830 Warmweiß | 120x12cm -  
Direct/Indirect

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 234180                        |
| EAN                                     | 4058075109841                 |
| Herstellercode                          | 4058075109841                 |
| Marke                                   | Ledvance                      |
| Herstellername                          | LN INDV D/I 1200 42W/3000K EM |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |
| Produktserie                            | Linear                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 42W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                       |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4650lm                   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 111                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule           |
| Leuchtenverbindung           | Kabel                    |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Notfallbeleuchtung                        | Notbeleuchtung                     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x12cm |
| Länge (mm)           | 1199     |
| Breite (mm)          | 120      |
| Höhe (mm)            | 40       |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour